

三、投标预算书

3.1 报价明细表

投标人名称：河南韦欧通讯设备有限公司

招标编号：尉财谈判采购 2025-144

序号	名称	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价（元）	总价（元）
1	无盘管理服务	型号：Lenovo ThinkSystem SR590 配置参数：1. 国产自研产品，2U 机架式服务器，标配导轨； 2. 处理器：数量 1 颗，CPU 核数 16 核心 32 线程，主频 2.8GHz，支持超线程，内置安全处理器； 3. 内存：实配 32 内存，支持 16 个 DDR4 内存插槽； 4. 硬盘：实配 3 块 960GB SATA 6Gb/s-读取密集型，支持 8 个盘位；硬盘托架具备 RAID 重建时不可移出指示灯； 5. RAID 卡：配置 RAID 卡，缓存 2GB，支持缓存数据掉电保护； 6. 网络接口：4 个千兆以太网	台	1	联想（北京）信息技术有限公司	24900	24900

		<p>口,采用国产网络芯片;</p> <p>7. 电源:实配 2 块 750W 电源;</p> <p>8、完成终端服务器安全威胁防护系统 EDR 服务部署:</p> <p>8.1 为保证数据安全,本项目提供 3 个 EDR 服务,支持禁止黑客工具启动,包含:冰刃、xuetr、rocessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz 的自启动,可以防止黑客攻击;</p> <p>8.2、基于勒索病毒攻击过程,建立多维度立体防护机制,提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系,展示勒索病毒处置情况,对勒索病毒及变种实现专门有效防御。</p>					
2	管理计算机	<p>型号:主机:Unis D3890 G2</p> <p>显示器: Unis B245F</p> <p>配置参数: 1. 机</p>	台	6	紫光计算机科技有限公司	3450	20700

		型：国产处理器 商用台式机； 2. 处理器：主频 2.7GHz、核心 8 个、缓存 8MB； 3. 内存：8GB DDR4 2666MHz 内存，2 个内存 插槽； 4. 硬盘：256GB SSD，预留 3.5 英寸 SATA 硬盘 仓位； 5. 显卡：2G 独立 显卡； 6. 网卡：集成千 兆网卡 7. 键盘鼠标：USB 接口键盘、光电 鼠标； 8. 电源：200W 电 源 9. 显示器：23.8 英寸液晶显示 器，分辨率 1920x1080、VGA + HDMI 接口、 VESA 标准安装 孔；					
3	汇聚交换机	型号： S310-48T4X 配置参数：1. 提 供 48 个千兆电 口，4 个万兆/千 兆自适应 SFP+ 光口 2. 标准 19 寸机 架安装，为节约 安装空间，机箱	台	2	华为技术 有限公司	3000	6000

		深度 280MM 3. 交换容量 758Gbps, 包转发能力 148Mpps, 4. 支持 IEEE 802.1d (STP)、802.1w (RSTP)、802.1s (MSTP) 5. 支持 802.1q VLAN, 支持 QinQ 6. 支持 802.3ad 端口聚合每组最大 8 个、支持动态 LACP 或静态聚合 7. 支持 802.1p, 支持 SP、WRR 算法队列 8. 支持 IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM, 支持组播流量跨 VLAN 复制功能 9. 支持静态路由, rip/ospf 动态路由, 支持 vrrp 虚拟路由 10. 支持 DHCP snooping, DHCP server, DHCP relay 11. 支持 802.1X/RADIUS 认证, 支持 IP+MAC+端口绑定 12. 支持 IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨 VLAN 复制功能 13. 支持 ZTP 零接触配置开通					
--	--	---	--	--	--	--	--

		(Zero Touch Provisioning) 14. 支持 PTP, 1588 精准时钟 协议 15. 支持 Console、 Telnet、SSH、 WEB;					
4	考场检查智能终端	型号:PDA-KCJC-I-JTL2H 配置参数: 硬件配置: 10.1 英寸 FHD 超清屏幕, 1920*1200 电容多点式触摸; 高性能八核处理器; IP65 防护登记; 内置 8360mAh 大容量电池, 可持续工作 12 小时以上, 待机时间长达 20 天; 支持 eSIM 功能 支持蓝牙 2.1/3.0/4.1/4.2/5.0 支持 BLE; 定位支持 GPS/Glonass/Beidou; 传感器支持重力传感器、光线传感器、指南针传感器、霍尔传感器; 摄像头前置 5MP FF 支持活体识别, 后置 13MP	台	1	河南烱途网络科技有限公司	13500	13500

		<p>AF+闪光灯支持 一维/二维码识别 支持 Wi-Fi2.4GHz/5G Hz 支持 NFC 读卡器 支持 4G 全网通 软件功能： 用户登录，通过 人脸识别活体检测完成终端登录； 地图考场搜索、 自动检索围栏内 考场； 终端位置上报、 上报终端位置信息； 考场检查、通过 检查项检测考场 项目是否符合要求，并对考台考 车项目随机抽 查、拍照或视频 上传记录； 检查结果上报、 并生成电子版检测记录表； 历史检查记录查询、个人中心等功能组成； 按照 符合 GA/T1770-2021 《机动车驾驶人 考场检查智能终端通用技术要求》 中型智能终端要求 按照《关于开展 “河南省机动车 驾驶人考场检查</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>管理平台”对接应用工作的通知》接入河南省机动车驾驶人考场检查管理平台按照河南省公安厅交通警察总队</p> <p>《关于在机动车驾驶人考试前检查中应用考场检查智能终端的通知》豫公交办</p> <p>(2022) 20 号文件中的要求部署。</p>					
5	无盘一体化考台	<p>型号:LXDZ221FC</p> <p>配置参数: 1、屏幕尺寸 21.5 英寸, 屏幕比例 16:9, 分辨率 1920*1080, 亮度: 300cd/m², 背光类型: LED</p> <p>2、最大视角: (H) 170/(V) 160</p> <p>3、触摸形式: 全平面工业级投射式电容屏, 可选左右防窥功能</p> <p>4、屏幕防护等级: IP65, 防尘防水, 防油污</p> <p>5、屏幕硬度: 钢化处理, 防刮伤, 硬度 7H</p> <p>6、反应时间< 13ms</p> <p>7、摄像头: 高清</p>	台	60	南京励新泓科自动化设备有限公司	3840	230400

		<p>720P 自动对焦，USB 接口，可调节高度，适用于 1.4 米至 2.1 米身高</p> <p>8、电源：电源输入 AC220V 适配器转 12V 供电，功耗<45W</p> <p>9、散热：散热设计，风扇主动式散热</p> <p>10、面板防护：IP65 防尘防水</p> <p>11、外壳材质：整机全钢板制造，表面计算机白</p> <p>12、设计特点：整机模块化一体设计，方便安装维护，带检修门，隐藏一体走线</p> <p>13、CPU:主频 2.5GHZ，内存 8G，无硬盘，千兆网卡支持 PXE 引导</p>					
6	驾驶理论考试用管理系统	<p>型号：驾驶理论考试用计算机及服务器管理系统 V5.0 RQ-DMS</p> <p>配置参数：1. 国产正版软件，支持银河麒麟、统信 UOS、中科方德、华为欧拉操作系统，服务端采用加密锁方式</p>	套	1	上海锐起信息技术有限公司	18000	18000

		<p>授权，无需连接互联网验证，拥有独立知识产权。</p> <p>2. 管理端采用轻量级嵌入式数据库，无需单独安装，无需购买授权；支持数据库自动备份，不限制保留数据库备份的数量，方便服务器备份及迁移。</p> <p>3. 无盘考台系统镜像支持快照方式管理，可在同一个系统镜像下部署多套应用环境，多套环境同时共存，可随时通过切换快照切换应用环境；快照回退操作无需合并数据，操作后可立即完成回退并使用。</p> <p>4. 支持在无盘服务端实时监控服务器集群中各服务器的运行情况，包括服务器的CPU使用情况、内存使用情况、网络使用情况；支持在管理平台实时监控所有考台计算机的运行情况，包括考台计算机的CPU使用率、CPU温度、内存使用率、网络使用情况</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>况、硬盘使用率，方便管理员及时发现并处理异常情况。</p> <p>5. 支持在无盘服务端配置考台计算机允许访问的时间，非允许时段内考台计算机将无法从无盘服务端启动系统。</p> <p>6. 无盘服务端能自动收集所有无盘考台计算机的硬件资产情况，包括 CPU 型号、内存大小、硬盘型号、显卡型号、网卡速率、主板型号；无盘考台计算机的硬件发生变更时自动产生报警记录，显示硬件变更前及变更后的信息。</p> <p>7. 支持无盘考台计算机绑定功能，仅绑定过物理地址和 IP 地址的考台计算机，可以访问应用服务器并启动运行，未授权的考台计算机无法从应用服务器启动和运行。</p> <p>8. 无盘服务端支持 IP 访问限制功能，可在选项中配置允许访问管理界面的 IP 列表。</p> <p>9. 无盘服务端支</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>支持对无盘考台计算机的外部设备进行管控，包括USB、SATA、IDE、串口并口、蓝牙、无线等接口；支持在无盘服务端卸载无盘考台计算机的外设客户端软件，无盘考台计算机无法直接卸载外设客户端软件，防止违规操作。</p> <p>10. 支持服务器双机热备，任意1台服务器宕机，客户机可无缝热迁移到另外一台服务器继续运行，保障终端的高可用。支持服务器之间自动同步系统镜像，支持差异传输、数据校验和断点续传，仅需维护主服务器上的系统镜像。</p> <p>11. 无盘服务端可查询管理员对无盘系统所做的操作记录，包括登录系统，设置/退出超级用户，修改策略，修改考台计算机信息，禁用/启用考台计算机，远程开机、关机、重启，支持按分类查看操作日志。</p> <p>12. 无盘服务端</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>支持三员管理，管理权限划分为“配置、授权、审计”，三员相互独立，系统管理员：负责系统日常运行维护工作，操作系统功能；安全管理员：负责配置系统管理员的权限，账号是否启用；安全审计员：负责对管理员操作记录的审计，审核管理日志；</p> <p>13. 支持无盘考台计算机 USB 设备绑定功能，仅绑定过的 USB 设备可以正常使用，接入未绑定 USB 端口的 USB 设备，考台计算机将锁屏提示异常，倒计时 10 秒关机，并且发送报警日志到管理平台。</p> <p>14. 无盘服务端支持交换机端口绑定功能，考台计算机只能从已绑定的交换机端口启动系统，考台计算机更换交换机端口后将无法启动，并显示端口异常。</p> <p>15. 支持在管理中心查看下属所有考场的运行状态，如考场分布、</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>考场数量、考台数量、活跃考场、活跃考台、异常考台。考场的地理位置分布以地图方式展现。</p> <p>16. 支持在管理中心远程管理每个考场的无盘服务端，查看无盘服务器的运行状态、考台计算机运行情况以及审计考台计算机日志；</p> <p>17. 支持在管理中心统一管理下属所有考场的考台镜像，管理中心修改镜像后可自动同步至每个考场的无盘服务器；</p> <p>18. 管理中心下属的所有考场若有考台计算机出现违规行为，如运行考台程序白名单以外的程序、非法考台计算机接入、外设非法变更等，可在管理中心查看日志信息。</p>					
7	无盘终端授权	<p>型号：驾驶理论考试用计算机及服务器管理系统</p>	点	60	上海锐起信息技术有限公司	1000	60000

		<p>V5.0 终端授权</p> <p>配置参数：1. 客户端支持河麒麟、统信 UOS、中科方德、unbuntu 桌面操作系统，支持考台计算机无任何存储设备直接通过网络启动，脱离无盘镜像服务器后无法启动和运行。</p> <p>2. 考台计算机系统镜像为标准的 VHD 格式，镜像类型支持配置多种模式，包括动态扩展格式、稀疏格式、GPT 分区格式，方便管理员维护镜像。</p> <p>3. 考台计算机完全利用本地计算机资源，无硬件虚拟化层，不采用 KVM、Xen 等影响本地性能的虚拟化技术，保留原有 PC 的计算能力，无性能损耗。</p> <p>4. 考台计算机支持按策略配置，包括启动的多套系统、每个系统是否还原保护，考台计算机支持系统启动菜单。</p> <p>5. 考台计算机支持内存缓存，可按固定值分配也可按百分比分</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>配。且支持网卡智能加速。</p> <p>6. 支持考台计算机的自定义配置，即按考台计算机为单位来配置每台考台计算机的启动方式以及网络设置（子网掩码、网关、DNS、分辨率、启动服务器），方便灵活修改考台计算机的设置。</p> <p>7. 支持考台计算机运行程序的管控，可在管理端设置程序运行白名单，除了考台必须运行的程序外，不允许其他任何程序运行。</p> <p>8. 支持考台计算机日志收集，包括系统日志，安全日志，应用程序日志，软件安装卸载日志，USB设备接入拔出日志、文件夹共享日志等，服务端对所有考台计算机的日志进行查询分析及导出，可对考台计算机的操作日志查询</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		追溯。					
8	安检门	<p>型号：WD-300</p> <p>配置参数：符合“GB 15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》”的相关要求；</p> <p>通道尺寸： 1980(高) x 700(宽) x 500(深)</p> <p>外壳防护等级： 室内工作型：符合 GB/T 4208-2017 中 IP41； 室外工作型（有遮蔽）：符合 GB/T 4208-2017 中 IP53。</p> <p>探测灵敏度：探测能力能同时达到 I 类、II 类、III 类、混合类的四类标准要求。</p> <p>显示供能：采用 7 英寸 LCD 彩色液晶显示屏，菜单采用可视化彩色图标模式显示。</p> <p>开机时，当检测到设备出现故障时，屏幕上能以图形化方式提示故障部位。</p> <p>设备采用红、黄、绿三种颜色 LED 指示灯，提示不</p>	台	1	广东中威盾装备科技有限公司	4000	4000

		同报警状态。 设备能检测周围环境金属量的变化，能通过显示屏显示的波形幅度大小，提示周围环境金属量对磁场的干扰程度。					
9	屏蔽仪	<p>型号：MDPB-14Y</p> <p>配置参数：有效屏蔽 CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、5G、WIFI 等无线通信信号，可连续 24 小时工作；</p> <p>仪器 LED 液晶显示自动检测系统，开机自动检测机器电压、电流、温度、信号正常与否以及各路频段工作状态；</p> <p>内置天线、电源，塑料外壳，有凹槽提手设计方便携带，屏蔽范围 1~30 米</p> <p>(-75dbm/室内通透环境下、视周边基站远近)；</p> <p>完成屏蔽时间 30 秒；环境温度 -25-60℃；相对湿度 25-95%；</p> <p>设备通过省级以</p>	台	1	北京神州明达高科技有 限公 司	2000	2000

		上无线电设备检测中心的检测；设备通过中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所的检测，符合GB8702-88 检验标准。					
10	手持金属探测仪	型号： ISD-SMH002 配置参数：工作 环境：-5-45℃工 作频率：93KHZ 工作电流：小于 50MA 外形尺 寸：415*87*41MM 净 重：380g 电源：9V 可充电 电池；回形针大 头针探测距离 0-30mm，一元硬 币 0-90mm；手机 打火机 0-120mm；枪支刀 具 0-150mm	把	2	杭州海康威视数字技术有限公司	160	320
11	入口单通道闸机	型号： DS-K3B2XX-L/R	台	1	杭州海康威视数字技术股份	5500	5500

		配置参数：机械系统包含机箱和机芯两部分；机箱采用国际标准 SUS 304 不锈钢材质，设置方向指示器、红外对射管感应器、门锁、报警器、限位开关等；机芯包括电机、机架、机芯、摆臂等组成；通讯接口：RS485；通行速度：30 人/分钟最大；红外对射管：标配 6 对；工作环境：室内，半户外；闸门开/关时长：0.8S(可调)；输入电压：AC 220V/50-60Hz			有限公司		
12	出口单通道闸机	型号： DS-K3B2XX-L/R 配置参数：机械系统包含机箱和机芯两部分；机箱采用国际标准	台	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	5500	5500

		<p>SUS 304 不锈钢</p> <p>材质，设置方向</p> <p>指示器、红外对</p> <p>射管感应器、门</p> <p>锁、报警器、限</p> <p>位开关等；机芯</p> <p>包括电机、机架、</p> <p>机芯、摆臂等组</p> <p>成；通讯接口：</p> <p>RS485；通行速</p> <p>度：30 人/分钟</p> <p>最大；红外对射</p> <p>管：标配 6 对；</p> <p>工作环境：室内，</p> <p>半户外；闸门开/</p> <p>关时长：0.8S(可</p> <p>调)；输入电压：</p> <p>AC</p> <p>220V/50-60Hz</p>					
13	人证核验终端	<p>型号：</p> <p>DS-K1T681M</p> <p>配置参数：符合</p> <p>《GA450-2013</p> <p>台式居民身份证</p> <p>阅读器通用技术</p> <p>要求》、《GA467</p> <p>居民身份证验证</p> <p>安全控制模块接</p> <p>口技术规范》</p> <p>处理器：高性能</p> <p>安卓工业级处理</p> <p>器运行</p> <p>内存：2GB DDR3</p>	台	2	杭州海康威视数字技术有限公司	2600	5200

		<p>存储容量：16GB</p> <p>身份证阅读机</p> <p>具：可读取身份证全部信息，读取时间 1s，阅读距离 0-30mm</p> <p>摄像头：双目摄像头/200 万高清摄像头</p> <p>显示屏：7 寸液晶触摸屏</p> <p>分辨率：1280*800</p> <p>数据接口：1*USB、1*RJ45</p> <p>通讯方式：TCP/IP、USB，RS485</p> <p>软件功能：</p> <p>考生通过闸机时，通过人证检验，验证考生有效身份，通过调用公安部交通综合应用平台外挂接口核查考试缴费信息和约考信息，验证成功方可通过闸机；</p> <p>软件功能：</p> <p>1、考生通过闸机时，通过人证检验，验证考生有效身份，通过调用公安六合一外挂接口核查考试缴费信息和约考信息，验证成功方可通过闸机；</p> <p>2、考生通过闸机时，通过人证检验，验证考生有</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		效身份，通过调用公安六合一外挂接口核查电子签名信息，验证成功方可通过闸机，未完成电子签名则不开闸放行；					
14	签名终端	型号： HT1050-GAJT 配置参数： 显示屏尺寸： 10.1Inch 显示屏 屏类型：TFTLCD 屏幕比率：16:10 像素：1280*800 对比度：800:1 触控技术：无线 无源电磁感应技术 压感：2048 接口：USB 口供电 （5V, 1A） 手写笔：无线无缘笔 显卡：内置显卡，无需外接显卡，并支持全屏显示 屏幕面板：屏幕保护为钢化玻璃 3 台 22 用户签字时不出现签字笔影响学员鼠标操作情况，且签字内容文字显示清晰可辨； 软件功能：对接现有机动车驾驶人综合服务管理	台	2	汉王科技股份有限公司	2600	5200

		平台，读取学员 电子成绩单完成 电子签名确认。					
15	双目活体识别摄像头	型号：S500JW 配置参数： 像素：500 万 CMOS 特有功能：能够 同时实时采集近 红外和可见光两 种图像 USB 协议： USB2.0 支持免驱协议： USB Video Class (UVC) 支持自动曝光控 制 AEC；支持自 动白平衡 AEB； 自动增益控制 AGC； 可调节参数：亮 度 对比度 色饱 和度 色调 清晰 伽玛 白平衡 逆 光对比 曝光度 镜头：M12 F:3.5 大光圈彩色+黑 白镜头 角度 85 度 供电方式： USB2.0 MICRO 标 准接口 工作电压： 工作电流： 750mA(含红外线 LED) 工作温度：-10~ 60℃ 线长度：标配	台	2	深圳奥尼 电子股份 有限公司	700	1400

		1.8 米					
16	身份证阅读器	型号： DS-KAB681-I 配置参数：工作 频率（fc）： 13.56MHZ 通讯 接口：USB2.0； 阅读距离：0-5cm 阅读时间：1S 供 电方式：USB 供 电 MTBF：大于 5000 小时	台	2	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1500	3000
17	机柜	型号：K36042 配置参数：标准 42U 服务器机 柜；九折型材框 架，方便拆卸的 侧板和前后门， 双钢质后门；主 体采用承载能力 强、耐腐蚀、易 导电的优质型材 为主体结构，配 合优质冷扎钢板 （主体 2.0mm、架 构 2.0mm、防尘 1.5mm）精工制 作；各部件均 是在经过脱脂、 酸洗、防锈磷化、 磷酸盐防腐蚀预 处理后，再用独 特的静电喷塑工 艺进行表面喷 涂；最大载重： 800-1000Kg；2	台	1	图腾电子 设备（昆 山）有限 公司	3000	3000

		组以上标准机架式 PDU 电源模块, 单个模块 8 孔以上, 最大输入输出电流 16A, 与机柜同品牌; 600*1000*2000, 3 块以上固定托盘; 符合 ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491; PART1、IEC297-2、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92 标准, 兼容 19" 国际标准, 含配线架和理线器。					
18	手机存储柜	型号: 韦欧定制 配置参数: 优质钢板, 柜子表面静电粉末喷涂, 防腐处理 屏幕 10.1 寸多点触控电容屏 一主一副, 主柜带主控屏幕 33 门, 副柜 36 门 尺寸: 1950mm*850mm*450mm	组	1	河南韦欧通讯设备有限公司	9500	9500
19	控制台	型号: 韦欧定制 配置参数: 定制	套	1	河南韦欧通讯设备有限公司	5500	5500

		四人位控制台， 含四人位椅子					
20	监控设施	型号：韦欧定制 配置参数：（科目一考场，候考室，待考室，休息区，机房监控施工，硬盘录像机，存储硬盘）； 符合 GA1029-2022《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》	套	1	河南韦欧通讯设备有限公司	36400	36400
21	集成服务费	型号：韦欧定制 配置参数：包含视频监控的安装、调试、交付培训	套	1	河南韦欧通讯设备有限公司	146000	146000
总计：陆拾万零陆仟零贰拾元整							606020 元

投标供应商： 河南韦欧通讯设备有限公司 （企业电子章）

法定代表人： _____ （个人电子章）

日期： 2025 年 10 月 23 日